

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ МНОГОРАЗОВЫЙ

89532

89533



### ВНИМАНИЕ

Прочитайте данное руководство перед эксплуатацией изделия и сохраните его для дальнейшего использования.



#### ВАЖНО!

Настоящее Руководство содержит правила эксплуатации и технического обслуживания комбинезона защитного «СИБРТЕХ». Обращайтесь к данному Руководству при возникновении вопросов по безопасному использованию, а также обслуживанию, хранению и транспортировке изделия.

Дата изготовления указана на изделии.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Комбинезон защитный с капюшоном предназначен для защиты от внешних загрязнений при проведении малярных, лакокрасочных и других строительно-отделочных работ. Физиологические ограничения к применению: отсутствуют.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комбинезон защитный – 1 шт.  
Руководство по эксплуатации – 1 шт.  
Упаковка – 1 шт.

### ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комбинезон защитный «СИБРТЕХ» соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.100-80, предъявляемым к специальной одежде для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений.

Наименование параметра	Значение	
	89532	89533
Материал комбинезона	полипропилен 100 %	
Плотность материала, г/м <sup>2</sup>	60	
Цвет комбинезона	синий	
Размер	50-52	54-56
Рост, см	172-180	180-188

### ОПИСАНИЕ

Комбинезон защитный является специальной одеждой краткосрочного использования, изготавливается из нетканых материалов на основе полипропилена. Комбинезон дополнен капюшоном и застежкой-молнией. Внизу рукавов, брюк, на талии и капюшоне вшита резинка.

### УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проверьте целостность комбинезона и его элементов (застежки-молнии, капюшона). При наличии разрывов пользоваться изделием не рекомендуется.

Изделие надевается поверх летней или зимней одежды, центральная застежка—на контактную ленту. Для полной экипировки рабочего всеми вспомогательными средствами защиты рекомендуется использовать респиратор и защитные очки.

Эксплуатация изделия допускается при температуре окружающей среды от -20 до +40 °С.

### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании комбинезона специальных мер безопасности не требуется.

### ХРАНЕНИЕ

Изделие следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, нагрева, влаги и агрессивных сред, хранить в сухом помещении при относительной влажности не более 80% и температуре от -20 до +40 °С.

Срок хранения изделия – 3 года со дня изготовления.

### УХОД

Допускается машинная стирка при температуре 60 °С с использованием нейтрального или слабощелочного средства pH<8. Сушка в барабане и отжим запрещены.

Условные обозначения маркировочного ярлыка изделия:



Машинная стирка при температуре 60 °С



Глажение при минимальной температуре 60-90 °С



Не применять сушку в барабане



Не отбеливать хлоросодержащим веществом



Сухая чистка запрещена

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Комбинезон защитный в упаковке изготовителя допускается транспортировать любым видом транспорта без ограничения расстояния и скорости передвижения. Климатические условия транспортировки – 2 (С) в соответствии с действующей редакцией ГОСТ 15150–69 (неотапливаемое хранилище).

### РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация изделия осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ и стран Таможенного союза (далее — ТС). Утилизация изделия осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран — участников ТС.

Утилизация: вместе с бытовым мусором.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие заявленных характеристик изделия в течение всего срока службы (эксплуатации), при условии использования изделия по назначению и соблюдений правил хранения и эксплуатации.

Сделано в России.

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011



Производитель: ООО «Артико», 127299, Россия, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, дом 5, стр. 1.  
Адрес и контактный телефон уполномоченной организации-импортера: ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», 117588, г. Москва, а/я 70, тел.: +7 (495) 234-41-30

